

- légers et performants • compacts et propres • faibles émissions et minimum de bruit •

Modèle	unité	4JH4-HTE
Refroidissement		échangeur
Nombre de cylindres (configuration)		4 avec 4 soupapes par cylindre - Turbo intercooler
Alésage, course	mm	84 x 90
Cylindrée	litre	1,995
Puissance au vilebrequin	kw (ch)	80,9 (110)*
Régime pleine charge	tr/mn	3200
Injection		directe
Alternateur		12V 125 A

* suivant norme ISO-8665 incluant + ou - 3 % de tolérance.

Transmission

Type		ZF30M	KM4A	KMH4A
Rapport réduction AV		2,15 ou 2,7	2,14 ou 2,63	2,04 ou 2,45
Rapport réduction AR		2,64	2,14 ou 2,63	2,04 ou 2,45
Sens de rotation	arbre d'hélice	horaire	bi-rotation	bi-rotation

Dimensions


Longueur	mm	924	903	933
Largeur	mm	617	617	617
Hauteur	mm	659	659	659
Poids total avec transmission	kg	245	247	248
Environnement		BSO II, SAV, EPA II, et 2003/44/EC émissions		

Les spécifications et caractéristiques sont valides au moment de l'impression de ce document, mais peuvent changer à tout moment sans préavis.


Courbes

suyant norme ISO-8665 avec + ou - 3 % de tolérances. Celles-ci peuvent changer sans préavis.

PUISSANCE



COUPLE



CONSOMMATION




Tableau de bord compact TYPE B 20





Tableau de bord compact TYPE C 30 (option)



Accessoires







Standard

- Silent blocs
- Coude mélangeur
- Courroie V
- Vase d'expansion
- Alternateur 12V - 125 Amp
- Stop électrique
- Faisceau électrique de liaison 10 mètres




Options

- Kit 2^{ème} alternateur
- Rehausse d'échappement
- Rallonges de faisceau électrique
- Kit Bi-polaire 12V - 80 Amp
- Accessoires d'installation (catalogue FENWICK)

INVERSEUR KM4A



INVERSEUR KMH4A



ESPACE POUR DEPOSE
FILTRE A HUILE

